

FDV : PDS1P HERDEKABEL

ELFLEX

Produktbeskrivelse:

Varmekabel for betongherding, leveres med påmontert støpsel.

Effekt er 40w/lm, beregnet for engangsbruk.

Til bruk for å fremskynde herding av betong under støpning i perioder med fare for frost. Kabelen legges i det aktuelle området det skal støpes og kobles til for å unngå at betongen fryser før herdeprosessen er ferdig. Når betongen er ferdig tørket/herdet, kuttet kabelen jevnt med overflaten for videre arbeid fortsettes.

Kabelen leveres på rull, påsatt 2m gummikabel med jordet støpsel.



Tekniske spesifikasjoner

PDS1P Herdekabel:

Effekt. 40W pr.løpemeter

Tilkoblingskabel 2m H05RR-F

Støpsel påmontert: Uni Schuko-plugg IP20

Kabel: IP 67

Spenning 203V

Effekt fra 130 til 3300W

Brukes ned til -10 ° C

El.nr	Effekt	Lengde	Motstand
	[W]	[m]	[Ω]
10 393 00	130	3.3	404.3
10 393 01	380	10.0	140.2
10 393 02	735	20.0	68.0
10 393 03	1400	35.0	37.8
10 393 04	1500	38.0	35.3
10 393 05	3200	85.0	16.7
10 393 34	2200	55.0	24.0

BRUKSOMRÅDER:

herding av betong	ja
Gulv varme i oppholdsrom	nei
Oppvarming utearealer	nei
Beskyttelse mot frost i rør	nei
Oppvarming av rør Fjerning av is og snø fra tak og takrenner	nei

ELFLEX

Konsulent Team AS

Håndverksveien 2, 2069 Jessheim
Tlf: 63 94 26 80 // Fax: 63 94 26 81
Mail: post@elflex.no // Web: www.elflex.no