



Produktbeskrivelse

Dobbeltisolert selvklebende varmemefolie med ferdig påkoblet 2 meter tilkoblingsledning. Varmefolien limes direkte på speilets bakside eller på vegg, og tilkobles for eksempel belysningen. Enklere og rimeligere kan det ikke gjøres.

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Festefilm: Selvklebende tape, 100 prosent dekning
Bunnfilm nr. 2: Transparent polyetylen-/polyesterfilm
Bunnfilm nr. 1: Transparent polyesterfilm
Strømførende lag: Karbonbasert
Toppfilm nr. 1: Transparent polyetylen-/polyesterfilm
Toppfilm nr. 2: Transparent polyetylen-/polyesterfilm

Produktets samlede tykkelse: 475 mikron

Effekt:

15 W (274 x 274 mm)
25 W (574 x 274 mm)
50 W (524 x 524 mm)
100 W (1004 x 524 mm)
Alle nominelt lik 200 W/m²

Driftsspennning: 230 V AC

Beskyttelsesklasse: IP44 klasse II

Mekanisk styrke: Overholder BS EN 60335-1:2002

Bruksområder: Dobbeltisolert, fleksibelt varmeelement med ikke-avtagbar tilførselskabel, for tilkopling til fast punkt.



El.nummer	Type
54 509 21	252 x 274mm 15 w
54 509 00	574 x 274mm 25w
54 508 20	524 x 524mm 50w
54 509 01	1004 x 524mm 100w